

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

N° 1812-CPR-1447

Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction – RPC), il a été établi que le produit de construction :

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), it was established that the construction product:

Produit
Product

Produit de protection : Plaques de staff
Fire protective product: Fibrous gypsum plaster cast board

Référence du produit
Reference of the product

GEOTEC® S

mis sur le marché par ou pour
placed on the market by or for

GEOSTAFF
Rue de Saint Just
60130 CATILLON FUMECHON

et produit dans l'usine de fabrication de
and produced in the manufacturing plant located in

60130 CATILLON FUMECHON

est soumis par le fabricant à un contrôle de production en usine, et que EFFECTIS France, organisme de certification notifié, a réalisé les essais/calculs de type initiaux relatifs aux caractéristiques concernées du produit, l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'acceptation du contrôle de la production en usine.

is submitted by the manufacturer to a factory production control, and that the notified certification body EFFECTIS France, has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of factory production control.

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances et les performances décrites dans l'ETE n° 18/0343 et selon le DEE 350142-00-1106 (Septembre 2017) sont appliquées, et que le ou les produits satisfont toutes les exigences prescrites.

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performance, described in the ETA N° 18/00343 and according to EAD 350142-00-1106 (September 2017) are applied, and that the product(s) fulfill(s) all the prescribed requirements set out above.

Ce certificat, délivré pour la première fois le **29 juin 2018**, demeure valide tant que les exigences relatives aux méthodes d'essai et au contrôle de production en usine incluses dans la norme harmonisée et utilisées pour évaluer les caractéristiques déclarées restent inchangées, et que le produit et les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas modifiés de manière significative.

This certificate, first issued on June 29th 2018, remains valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Ce certificat permet au fabricant, ses mandataires ou ses distributeurs, établis dans l'Espace Economique Européen, d'apposer le marquage CE.

This certificate allows the manufacturer, its mandatories or its distributors, stated in the European Economic Area, to affix the CE marking.

Certificat établi à Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on : **29/06/2018**.

Par délégation du Directeur technique Certification / By delegation of the technical Certification director,


Yannick E. TALLEC
Directrice Certification / Certification director



Organisme notifié
Notified body
n° 1812

**ANNEXE AU CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES N° 1812-CPR-1447
SELON LE DEE 350142-00-1106 (SEPTEMBRE 2017)**

ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

ACCORDING TO THE EAD 350142-00-1106 (SEPTEMBER 2017) ERREUR! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Produit <i>Product</i>	Produit de protection : Plaques de staff <i>Fire protective product: Fibrous gypsum plaster cast board</i>
Référence du produit <i>Reference of the product</i>	GEOTEC® S
Certificat délivré à <i>Certificate delivered to</i>	GEOSTAFF Rue de Saint Just 60130 CATILLON FUMECHON

Description du champ couvert par le certificat / Description of the field covered by the certificate:

1. PERFORMANCES SOUS AVCP 1 / PERFORMANCES UNDER AVCP 1

- Sécurité en cas d'incendie / *Safety in case of fire*
 - Réaction au feu / *Reaction to fire* : A1
 - Résistance au feu / *Fire resistance*:

Gaines techniques - horizontal et vertical Dimensions internes (lxh) de 50x50 mm à 2500 x 2000 ou 1500 mm (en fonction des conditions d'installation / <i>Technical ducts not used in ventilation installations</i> <i>Horizontal and vertical ducts Internal duct dimensions from 50 mm by 50 mm up to 2500 mm wide by 2000 or 1500 mm high, depending on the assembly method</i>	
Épaisseur des panneaux / thickness of the board	Classement / Classification
30	EI 60 ve ho i↔0
45	EI 120 ve ho i↔0

Conduits de ventilation horizontal et vertical Dimensions internes (lxh) de 2500 x 2000 ou 1500 mm (en fonction des conditions d'installation / <i>Ventilation ducts Horizontal and vertical ducts</i> <i>Internal duct dimensions up to 2500 mm wide by 1500 m or 2000 mm high, depending on the assembly method</i>	
Épaisseur des panneaux / thickness of the board	Classement / Classification
Épaisseur des panneaux	Classement
30	EI 60 ve ho i↔0 S
45	EI 120 ve ho i↔0 S

Conduits d'extraction des fumées - horizontal et vertical Dimensions internes (lxh) 2500 x 2000 ou 1500 mm (en fonction des conditions d'installation) / <i>Smoke extraction ducts Horizontal and vertical ducts</i> Internal duct dimensions up to 2500 mm wide by 1500 m or 2000 mm high, depending on the assembly method	
Épaisseur des panneaux / thickness of the board	Classement / Classification
Épaisseur des panneaux	Classement
30	EI 60 S ve ho -1500/+500 Pa Multi
45	EI 120 S ve ho -1500/+500 Pa Multi

2. DESCRIPTION DU PRODUIT / DESCRIPTION OF THE PRODUCT

- Panneau à base de plâtre, fibre minérale et agent hydrofuge lorsque nécessaire / Panels made of gypsum, mineral fiber and damp-proof if necessary
- Couleur blanchâtre / Whitish color
- Dimensions / Dimensions

Densité sec (sec -80°C) / Dry density : 720 kg/m ³ ± 15%		
Densité / Density (23°C -50% HR) : 750 kg/m ³ ± 15%		
Épaisseur / Thickness (mm)	Longueur x largeur Length x width (mm)	Tolérances longueur - largeur / Tolerances length - width (mm)
30 ± 2	De 1000 x 200 à/to 1000 x 1200 (*)	+5/-5
45 ± 2	De 1000 x 200 à/to 1000 x 1200 (*)	+5/-5

(*) par pas de 50 mm / with increase in steps of 50 mm

Certificat établi à Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on : **29/06/2018**.

Par délégation du Directeur technique Certification / By delegation of the technical Certification director,


Yannick LE TALLEC
 Directrice Certification / Certification director



Organisme notifié
 Notified body
n° 1812