

ELASTOBOARD

Apraksts:

1000X600 mm akmens vates plāksne ar vienu vai abām pusēm pārklāta ar Polylack

Elastīga uguni aizturoša krāsa.

Paredzētais lietojums:

- ugunsdrošības blīvēšanai kabeļiem un mehāniskajām līnijām;
- fiksēto un kustīgo konstrukciju savienojumu ugunsdrošības blīvēšanai

1. t 6 BL 6 ZAT: tehnika adatok

Krāsa un izskats nokrāsots uz sāniem baltā krāsā

Pārklājuma vienmērīgi gludās virsmas raksturojums krāsotajā pusē

A2 ugunsreakcijas klase

Pielietošanas un uzglabāšanas temperatūra +5.. -40 grādi

Blīvums/tilpums 150 kg/m³

PIELIETOŠANAS METODE:

Pārklājumi:

skatīt Polylack Elastic tehnisko datu lapu

Materiālās prasības:

skatīt Polylack Elastic tehnisko datu lapu

Uzstādīšana:

skatīt Polylack Elastic tehnisko datu lapu



Papildu informācija:

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar mercor Dunamenti Zrt.

Produkta nosaukums	Materiāli	Izmērs (mm)	Pārklājums materiāls	Pārklājums biezums (mm)	Slānis no pārklājums	Produkts svars (kg/PC)
Elastoboard 1	Presēta akmens vate plāksne	600x1000x60	Polilaks Elastīgs	1,0	1	6,5
Elastoboard 2	Presēta akmens vate plāksne	600x1000x60	Polilaks Elastīgs	1,0	2	7,0
Elastoboard 3	Presēta akmens vate plāksne	600x1000x50	Polilaks Elastīgs	1,0	1	5,4

Uzglabājamība:

Rūpnīcas iepakojumā 1 gadu no ražošanas datuma.

Iepakojums:

2 plāksnes/iepakojums

Licences:

ETA-18/0169 (ar Ealastoboard 1) EI90-120

ETA-19/0321 (ar Ealastoboard 1 U/U) EI90-120

ETA-18/0170 (kustīga atstarpe) EI90-120