

1. Unikālā produkta identifikācija	Firetect® PA pārklājums	
2. Paredzētais pielietojums	atveres aizdarīšana un auksto dūmu apdare savienojumiem + kabeļu un cauruļvadu šķērsošanas vietu perimetros, lai izveidotu ugunsgrēka blīvējumu un atjaunotu ugunsizturību: - standarta elastīgās sienas ≥ 100mm - standarta cietas sienas ≥ 100 mm - standarta cietas grīdas ≥ 150 mm	
3. Ražotājs	KLF Building Products BV Techniekweg 11, 4207 HC Gorinchem, Nīderlande	
4. Pilnvarotais pārstāvis	nav piemērojams	
5. AVCP sistēma	1. sistēma	
6a. Saskaņotais standarts	nav piemērojams	
Paziņotā institūcija	nav piemērojams	
6b. Eiropas novērtējuma dokuments (EAD)	350454-00-1104	
Eiropas tehniskais novērtējums (ETA)	ETA-14/0260	
Veiktspējas noturības sertifikāts	0960-CPR-SKGIKOB.011131.01.NL	
Tehniskā novērtējuma institūcija (TAB)	SKG-IKOB	
Paziņotās institūcijas identifikācija	Nr. 0960	
7. Deklarētās veiktspējas:		
amatprasības	īpašības	veiktspējām
BWR 1 Mehāniskā izturība + stabilitāte		neattiecas
BWR 2 Drošība ugunsgrēka gadījumā EN 13501-1 EN 13501-2	ugunsreakcija ugunsizturība pielietošanas sfēra	F. klase uz vienu testētu komplektu; EI 30 līdz EI 180, + Sa - S200; skatīt BWR2 pielikumu + A.pielikumu.
BWR 3 Higiēna, veselība + vide EAD 350454-00-1104, §2.2.3 EAD 350454-00-1104, §2.2.4 EAD 350454-00-1104, §2.2.5	gaisa caurlaidība ūdens caurlaidība bīstamu vielu saturs, emisijas un/vai izdalīšanās	IA1/S/W3 npd npd nav bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 saskaņā ar CLP noteikumiem
BWR 4 Drošība + pieejamība izmantojot EAD 350454-00-1104, §2.2.6 EAD 350454-00-1104, §2.2.7 EAD 350454-00-1104, §2.2.8 EAD 350454-00-1104, §2.2.9	mehāniskā izturība + stabilitāte izturība pret triecienu / kustību saķere izturība:	npd npd npd Z ₂ (izmantošanai iekšējās)
BWR 5 Aizsardzība pret troksni EAD 350454-00-1104, §2.2.10	skaņas izolācija	npd
BWR 6 Enerģijas ekonomija + siltuma aizture EAD 350454-00-1104, §2.2.11 EAD 350454-00-1104, §2.2.12	termālās īpašības ūdens tvaiku caurlaidība	npd npd
Vispārīgo aspektu attiecība pret piemērotību izmantošanai EAD 350454-00-1104, §1.2.2	pieņemtais darba mūzs paredzētajam lietojumam	10 gadi
8. Specifiska tehniskā dokumentācija.	nav piemērojams	npd= nav noteikta veiktspēja
Identificētā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu 305/2011, uz augstāk identificētā ražotāja atbildību.		
Parakstījis ražotājs un ražotāja vārdā:		
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>		
Firetect® ir reģistrēta KLF preču zīme © KLF Building Products atruna		